HYGIENESPEICHER

EHS 550

ohne Dämmung

Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **175550** EHS Typ 550 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 1 Solar-WT. EAN 4250659511167

MASSE UND GEWICHTE





Ø ohne Dämmung	**700 mm**
Höhe	**1.650 mm**
Kippmaß	**1.690 mm**
Gewicht	**145 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**509**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,8 m²**
Edelstahlwellrohr Fläche	**7,7 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Max. Druck EWW	**6 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher mit 1 WT

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	509 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Edelstahlwellrohr Fläche	7.7 m²
Max. Druck EWW	6 bar
WT Fläche unten	1.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1650 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	EHS 550
Gewicht	~145 kg
Kippmaß	1690 mm
EAN13	4250659511167