

TRINKWASSER EMAILLIERT


ERSS HR 200

Silber

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **824200** ERSS Typ 200 HR Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659513376

MASSE UND GEWICHTE



Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.140 mm
Kippmaß	1.350 mm
Gewicht	95 kg
Dämmstärke	55 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	193
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,0 m²
WT Inhalt unten	14,0
Leistungskennzahl unten	6

DRUCK

WT Druckverlust unten	20 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	55 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	60 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,44 kWh
ErP - Inhalt	193

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS HR ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig

dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt	193 L
------------	--------------

Betriebsdruck Speicher 10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

55 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 60 W
WT Fläche unten 2 m²
WT Inhalt unten 14 L

WT Druckverlust unten 20 mbar
Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1140 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS-HR 200 Silber

Gewicht ~95 kg
Kippmaß 1350 mm
EAN13 4250659513376