TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 400

Silber · Neodul

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823400** ESRS Typ 400 Silber · Solarspeicher - EEK: B EAN 4250659508204

MASSE UND GEWICHTE



Ø mit Dämmung	**800 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.770 mm**
Kippmaß	**1.889 mm**
Gewicht	**162 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**395**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,8 m²**
WT Fläche oben	**1,1 m²**
WT Inhalt unten	**12,6**
WT Inhalt oben	**7,7**
Leistungskennzahl unten	**10**
Leistungskennzahl oben	**4**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**110 mbar**
WT Druckverlust oben	**40 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**67 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,61 kWh**
ErP - Inhalt	**395**
ErP - Vbu	**147**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	395 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	67 W
ErP - Vbu	147 L

WT Fläche oben	1.1 m²
WT Inhalt oben	7.7 L
WT Druckverlust oben	40 mbar
WT Fläche unten	1.8 m²
WT Inhalt unten	12.6 L
WT Druckverlust unten	110 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 800 x 1770 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 400 Silber
Gewicht	~162 kg
Kippmaß	1889 mm
EAN13	4250659508204