PUFFERSPEICHER

JPSLRR 2000

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840440** JPSLRR Typ 2000 V2 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung EAN 4250659513314

MASSE UND GEWICHTE



Ø mit Dämmung	**1.360 mm**
Ø ohne Dämmung	**1.100 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.470 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.370 mm**
Kippmaß	**2.420 mm**
Gewicht	**298 kg**
Dämmstärke	**130 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1960**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,2 m²**
WT Fläche oben	**3,1 m²**
WT Inhalt unten	**27,5**
WT Inhalt oben	**20,3**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**372 mbar**
WT Druckverlust oben	**274 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**130 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**145 mm**
Isolierstärke Deckel	**150 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**2340 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**166 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,99 kWh**
ErP - Inhalt	**2010**

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1960 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

WT Fläche oben	3,1 m²
WT Inhalt oben	20,3 L
WT Druckverlust oben	274 mbar
WT Fläche unten	4,2 m²
WT Inhalt unten	27,5 L
WT Druckverlust unten	372 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	166 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1360 x 2470 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSLRR 2000 V2 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSLRR Typ 2000 V2
- Vlies-Isolierung Typ 2000

Gewicht	~298 kg
Kippmaß	2420 mm
EAN13	4250659513314