PUFFERSPEICHER

JPSM 3000

ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1103000** JPSM Typ 3000 · Hochleistungspufferspeicher EAN 4250659500390

MASSE UND GEWICHTE



Ø ohne Dämmung	**1.250 mm**
Höhe	**2.620 mm**
Kippmaß	**2.660 mm**
Gewicht	**282 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	385 mm	2"	IG	10°
E	Anschluss 1	385 mm	2"	IG	110°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	385 mm	½"	IG	96,24°
F	Anschluss 2	1.002 mm	2"	IG	10°
F	Anschluss 2	1.002 mm	2"	IG	110°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	1.002 mm	½"	IG	96,24°
G	Anschluss 3	1.618 mm	2"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.618 mm	2"	IG	110°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.618 mm	½"	IG	96,24°
H	Anschluss 4	2.235 mm	2"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.235 mm	2"	IG	110°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	2.235 mm	½"	IG	96,24°
I	Anschluss oben	2.620 mm	1½"	IG	0°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**2890**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	2890 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x 2" Gehrungsrohre nach oben
- rest. Systeman. inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1250 x 2620 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 3000
Gewicht	~282 kg
Kippmaß	2660 mm
EAN13	4250659500390