PUFFERSPEICHER

JPSRR 1000 B

Neodul® Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840358** JPSRR Typ 1000 B montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung EAN 4250659510351

MASSE UND GEWICHTE



Ø mit Dämmung	**1.110 mm**
Ø ohne Dämmung	**850 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.110 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.010 mm**
Kippmaß	**2.055 mm**
Gewicht	**223 kg**
Dämmstärke	**130 mm**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	93,27°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	310 mm	1¼"	IG	33,73°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	93,27°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.030 mm	1¼"	IG	33,73°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.170 mm	1¼"	IG	33,73°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	93,27°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.710 mm	1¼"	IG	33,73°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**932**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,1 m²**
WT Fläche oben	**2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**130 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**100 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**2,40 kWh**
ErP - Inhalt	**995**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	932 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3,1 m²
WT Fläche oben	2,4 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	100 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1110 x 2110 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 1000 B montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1000 B
- Neodul Isolierung Typ 1000B

Gewicht	~223 kg
Kippmaß	2055 mm
EAN13	4250659510351