PUFFERSPEICHER

JPSRR 825 B

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **121825B** JPSRR Typ 825 B · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500697

MASSE UND GEWICHTE



Ø ohne Dämmung	**850 mm**
Höhe	**1.690 mm**
Kippmaß	**1.715 mm**
Gewicht	**206 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe	260 mm	½"	IG	93,27°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	260 mm	1¼"	IG	33,73°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe	630 mm	½"	IG	93,27°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	930 mm	1¼"	IG	33,73°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe	1.030 mm	½"	IG	93,27°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.070 mm	1¼"	IG	33,73°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	113,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.430 mm	½"	IG	93,27°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.430 mm	1¼"	IG	33,73°
I	Anschluss oben	1.680 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**762**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,8 m²**
WT Fläche oben	**1,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	762 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	2.8 m²
WT Fläche oben	1.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x 1680 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 825B
Gewicht	~172 kg
Kippmaß	1765 mm
EAN13	4250659500697