


PUFFERSPEICHER

PFW 380

Ecoline Vlies Silber

Multifunktionsspeicher - Komplettlösung durch Direktmontage

Art.-Nr. **37173801** tundra PFW Typ 380 - ohne WT · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber EAN 4250659514984

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	850 mm
Ø ohne Dämmung	650 mm
Höhe mit Dämmung	1.380 mm
Höhe ohne Dämmung	1.340 mm
Kippmaß	1.447 mm
Gewicht	90 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **381**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **88 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,10 kWh**

ErP - Inhalt **381**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

PFW Multifunktionsspeicher inkl. Iso

Komplettlösung für Heizung, Frischwasser Einfamilienhäuser.

Sie ermöglichen die permanente Verfügbarkeit von heißem Wasser ohne Temperaturschwankungen zur Entnahme von Frischwasser mithilfe einer Frischwasserstation im Durchlaufprinzip.

Die Frischwasserstation sowie die beiden Heizkreisstationen können direkt am Speicher angebracht werden. Die interne Verrohrung sorgt für die ideale Schichtung innerhalb des Speichers. Unser Multifunktionsspeicher PWF-R wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Tuxhorn entwickelt. Die passenden Komponenten finden Sie im Produktportfolio von Tuxhorn.

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölige, Gas- oder Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	381 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 2 x 1 Muffe (Systemanschl. rechts)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)

- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2x 1" AG Flachdichtend für schnellen
- Anschluss
- 2x 1" AG Flachdichtend für FWS

Die Systemanschlusssutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	88 W

Abmessungen mit Isolierung

- 850 x 1380 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	PFW Typ 380 Silber

Baugruppe bestehend aus

- PFW Typ 380
- Vlies-Isolierung Typ 380

Gewicht	~90 kg
Kippmaß	1447 mm
EAN13	4250659514984